



NX LEAD CRYSTAL BATTERY


MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND	MARQUE	NX
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	LEAD CRYSTAL
NOMINAL VOLTAGE	TENSION NOMINALE	12V
NOMINAL CAPACITY	CAPACITÉ NOMINALE 25°C	
C120		210Ah
C20		200Ah
C10		180Ah
DIMENSIONS (±2mm)	DIMENSIONS (±2mm)	
• Length / Longueur		522mm
• Width / Largeur		240mm
• Height / Hauteur		219mm
• TOTAL HEIGHT WITH TERMINALS / Hauteur totale (avec cosses)		224mm
WEIGHT (±2%)	POIDS (±2%)	59Kg
POLARITY	POLARITÉ	- +
TERMINAL	TYPE DE COSSSES	M8-F




TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

MAX DISCHARGE CURRENT	COURANT DE DÉCHARGE MAX	1800A (5S)
INTERNAL RESISTANCE	RÉSISTANCE INTERNE 25°C	4.5 mΩ
SELF DISCHARGE	AUTO DÉCHARGE	
3 months / 3 mois		95%
6 months / 6 mois		85%
12 months / 12 mois		80%
FLOAT CHARGING VOLTAGE	TENSION DE CHARGE EN FLOATING 25°C	13.5V - 13.6V
CYCLING CHARGING VOLTAGE	TENSION DE CHARGE EN CYCLAGE	14.4V - 14.5V



DISCHARGE CURRENT AND CUT OFF VOLTAGE / COURANT DE DECHARGE ET TENSION DE FIN DE DECHARGE

DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE (A)	DISCHARGE CUT OFF VOLTAGE / TENSION DE FIN DE DÉCHARGE (V)
0.01C	11.40
0.01C - 0.05C	11.10
0.05C - 0.1C	10.80
0.1C - 0.5C	10.50
0.5C - 1C	10.20
1C - 3C	9.60
3C - 6C	9.00
6C - 10C	7.80
10C	7.20



PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

UK: Lead Crystal batteries offer significantly better performance than traditional lead acid battery technologies. Totally sealed, Lead Crystal batteries use a new type of electrolyte that crystallizes when charged/discharged. This new electrolyte technology (non-corrosive SiO₂ acid) combined with the use of high quality plates (high-purity lead calcium selenium) considerably improves battery performance.

FR: Les batteries Lead Crystal offrent des performances nettement supérieures aux technologies classiques de batterie au plomb. Totalement étanches, les batteries au plomb Crystal utilisent un nouveau type d'électrolyte qui se cristallise au fur et à mesure des cycles. Cette nouvelle technologie d'électrolyte (acide SiO₂ non corrosif) combiné à l'usage de plaques de grande qualité (plomb pur calcium sélénium) permet d'améliorer considérablement les performances des batteries.

FEATURES / CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Greenest lead acid battery:

Less acid, no cadmium, no antimony. NX lead crystal batteries are up to 99% recyclable and are classified as non-hazardous goods for transport.

- Long lifespan: Up to 11 years in floating and 2000 cycles at 50% DOD

- Good recovery from deep Cycle : Lead crystal batteries can be 100% discharged

- Long shelf life / Low self-discharge:

Up to 2 years in storage without refresh charging

- Very short recharge time / Higher availability:

Charge up to 3 time faster than other lead acid battery technologies

- Safest Lead Acid Technology:

- Extreme temperature resistance (-40°C to +65°C)
- High resistance to vibration
- Operation in any direction
- Sealed and Maintenance Free

- High Rate discharge : Excellent high rate discharge

- Batterie plomb la plus écologique:

Moins d'acide, pas de cadmium, pas d'antimoine. Les batteries NX Lead Crystal sont recyclables jusqu'à 99 % et sont classées comme marchandises non dangereuses pour le transport.

- Longue durée de vie : Jusqu'à 11 ans en floating et 2000 cycles à 50% de décharge.

- Performance en décharge profonde: Supporte des profondeurs de décharge jusqu'à 100%

- Faible autodécharge / Longue durée de stockage : Les batteries lead crystal peuvent être stockées jusqu'à 2 ans sans recharge.

- Recharge rapide / Plus grande disponibilité :

Charge jusqu'à 3 fois plus rapide que les autres technologies de batteries au plomb

- Technologie Haute fiabilité:

- Bonne résistance aux températures extrêmes (-40°C à +65°C)
- Bonne résistance aux vibrations,
- Fonctionnement dans n'importe quel sens
- Étanche et sans entretien

- Décharge rapide : Excellentes performances pour des usages à débit élevé (UPS par exemple)

CAUTION / AVERTISSEMENT

- Operation in any orientation except permanently inverted.

- Continuous use of the battery in a permanently inverted position may adversely affect battery life and performance.

- End-of-life NX batteries must be recycled in accordance with current legislation.

- Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf en utilisation inversée continue.

- L'utilisation continue de la batterie en position inversée peut impacter négativement sa durée de vie et ses performances.

- Les batteries NX en fin de vie doivent être recyclées selon la législation en vigueur.

APPLICATIONS / APPLICATIONS

Solar and renewable energies

Leisure (marine, camping car, etc.)

Cyclic use (Mobility scooters, Electric vehicles, Golf carts, etc.)

Medical

Emergency lighting

Railway signal

Alarm and security system

Aircraft signal

Electronic devices and equipment

Emergency backup

Power supply

Solaire et énergies renouvelables

Servitude (marine, camping car, etc...)

Usage cyclique (Fauteuil roulant, Véhicule électrique, Golf etc...)

Médical

Éclairage de secours

Signalisation ferroviaire

Alarme et sécurité

Signal d'avion

Appareils et équipements électroniques

Alimentation de secours

Réserve d'énergie

* Non exhaustive list / Liste non-exhaustive



CONSTANT CURRENT DISCHARGE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE À COURANT CONSTANT

Cut off voltage per cell	5min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	12h	20h	24h
1.60V	470	283	177	120	108	64.8	47.4	37.8	32.8	30.0	23.0	19.0	15.9	9.90	8.48
1.67V	419	267	171	118	106	63.0	46.8	37.0	32.3	29.3	22.7	18.8	15.8	9.81	8.44
1.70V	375	252	164	115	104	62.1	46.2	36.6	31.5	28.5	22.5	18.6	15.8	9.68	8.40
1.75V	325	235	158	110	101	60.3	45.0	36.0	30.6	27.8	22.1	18.4	15.6	9.59	8.25
1.80V	288	218	151	106	99.0	58.5	44.1	35.3	29.7	27.0	21.6	18.0	15.5	9.54	8.10
1.83V	259	207	147	103	97.2	57.6	43.1	34.9	28.8	26.6	21.2	17.7	15.4	9.32	8.03
1.85V	246	199	143	101	95.4	56.3	42.0	34.1	27.9	25.5	20.8	17.4	15.2	9.00	7.88

Units: Amperes (25°C, 77°F)


CONSTANT CURRENT DISCHARGE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE À COURANT CONSTANT

Cut off voltage per cell	5min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	12h	20h	24h
1.60V	790	504	322	230	208	121	87.8	70.9	61.7	53.1	43.9	36.5	29.8	19.5	15.7
1.67V	686	477	313	225	205	120	87.4	69.9	61.4	52.7	43.5	36.3	29.7	19.3	15.6
1.70V	671	463	304	219	204	119	86.9	69.7	61.3	52.6	43.3	36.2	29.6	19.1	15.5
1.75V	592	432	296	214	200	117	86.4	69.4	60.8	52.3	42.9	35.9	29.3	19.0	15.4
1.80V	520	410	286	207	196	115	85.2	68.5	60.6	51.8	42.4	35.5	29.0	18.9	15.2
1.83V	477	395	280	204	191	114	83.8	67.9	59.9	51.2	41.9	34.6	28.8	18.5	15.1
1.85V	426	376	264	198	182	112	82.1	66.9	58.9	50.4	41.1	33.7	28.7	18.0	15.1


Units: Watts per cell (25°C, 77°F)

CHARGE AND DISCHARGE CURVES / COURBES DE CHARGE ET DÉCHARGE


Temperature and float service life / Température et durée de vie




Temperature and discharge capacity / Température et capacité de décharge




Charge characteristics 77°F (25°C) / Caractéristiques de charge 77°F (25°C)



Cycle life curves (25°C) / Courbes de cycle de vie (25°C)



Discharge characteristics 77°F (25°C) / Caractéristiques de décharge 77°F (25°C)



Float service life / Durée de vie en floating

